

# PP 4060

## 18インチ幅連続用紙 LEDプリンター



PP 4060 with optional Stacker iPS 4050

PP4060は 600dpi LEDヘッドを搭載した高品質プリンターです。

最大18インチ幅の連続用紙を2種類同時に装着可能であり、2アッププリント（A4）も可能です。スタッカーユニットによる自動用紙折り畳み機能、自動用紙カット機能を搭載しています。

月間15万ページ印刷（15×11インチ換算）に対応した高信頼性プリンターです。

- **印刷速度**  
59ページ/分（A4 2アップ）  
42ページ/分（A4 横）  
2,100ライン/分
- **用紙**  
最大18インチ幅  
A4 2アッププリント機能  
2種類の連続用紙が装着可能
- **解像度**  
600 × 600 dpi
- **用紙カッター内蔵**  
各種サイズにカット可能  
ジョブ毎に自動カット可能
- **スタッカーユニット（iPS4050）**  
自動で折り畳みが可能
- **フォント**  
45種類のスケーラブルフォント  
13種類のバーコード
- **エミュレーション**  
HP Laser Jet 4（PCL）

物流他 ラベル印刷

取引明細書印刷

# PP 4060

## 18インチ幅連続用紙 LEDプリンター

### プリンター基本仕様

印刷速度	59ページ/分 (A4 2アップ) 42ページ/分 (A4 横) 31ページ/分 (11インチ長) 2,100ライン/分 (6ライン/インチ)
解像度	600×600 dpi
月間推奨使用枚数	15万ページ/月 (15×11インチ換算)
印刷方式	電子写真方式 (LED露光) 2成分現像方式 定着温度調整可能なヒートロール方式
操作パネル	7インチカラーディスプレイ (タッチパネル式)
自己診断	セルフテスト機能、Hexdump
寸法	890×350×780 mm (W×H×D) (トラクターカセットを含む)
重量	112 Kg
電源	100 - 110V (-10/+6%) AC, 50-60 Hz 110 - 120V (-10/+6%) AC, 50-60 Hz 220 - 240V (-10/+6%) AC, 50-60 Hz
消費電力	
動作時	< 1200 W 平均 (< 1650 W ピーク)
待機時	< 400 W
スリープモード	< 45 W
環境条件	
動作時	+15℃～35℃、8～80%RH 結露しないこと
消耗品の保管	-20℃～40℃、95%RH (40℃)
騒音	< 55 db (A) 動作時
機械寿命	900万ページ (15×11インチ換算) または5年
適合規格	CE, VDE/GS, UL, C-UL, FCC, VCCI

### 接続性

#### 標準インターフェイスとエミュレーション

インターフェイス	パラレルIEEE1284 Ethernet 10BaseT/100BaseTX
エミュレーション/PDL	HP LaserJet 4 (PCL 5e, PJL), HP-GL/2 PCL/PJL Extension
フォント	45 スケラブルフォント、10 ヒットマップフォント
バーコード	Code 39, Code 93, Code 128, Codabar, 2/5 industrial, 2/5 interleaved, EAN 8/13 Add on 2/5, Postnet, MSI, UPC-A, UPC-E, KIX-Code, Datamatrix Code
オプション	IPDSデータコンバーター

### 用紙

種類	送り穴付き折り畳み連続用紙とラベル用紙
用紙搬送	ストレートパス搬送、用紙戻し機構
給紙	取外し可能な2つの独立トラクターカセット
排紙	用紙カット有無を選択可能 用紙の無駄を無くすための用紙戻し動作
用紙カッター	印刷ジョブ毎やページ毎にカット可能 オペレーター介入無しでフォーム変更が可能
用紙幅	6インチ～18インチ (印字幅17インチ)
用紙長	3インチ～24インチ 7インチ～17インチ (スタッカー装着時)
用紙重量	64g/m <sup>2</sup> ～155g/m <sup>2</sup>

### コントロールユニット

プロセッサ	PowerPC
データメモリ	128MB
プログラム & フォントメモリ	32 MB FLASH EPROM オンサイトでのソフトウェア更新が可能
スタッカー制御	iPS4050スタッカー制御

### 消耗品

トナーキット (10本)	130,000ページ (標準モード, 15×11インチ換算)
感光体ユニット	180,000ページ (15×11インチ換算)
現像ユニット	230,000ページ (15×11インチ換算)
定着ユニット	500,000ページ (15×11インチ換算)

### オプション

iPS 4050スタッカー	3,000ページまで自動スタッキング
寸法/重量	1,060×860×670 mm (W×H×D) / 52 Kg printer / iPS: 1,120 x 1,160 x 780 mm (WxHxD), 164 Kg

### プリンタドライバ

Windows 7、Windows 8、Windows 10、Windows 11、W2008 Server、  
W2012 Server、W2016 Server、W2019 Server

仕様及び外観は、改善のため予告なしに変更されることがあります。  
会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。

株式会社 渡辺精工社

〒145-0072 東京都大田区田園調布本町57-4 TEL(03)3722-4651

<http://wskvsc.com/>

製造、販売元：Psi Laser GmbH [www.psi-laser.de](http://www.psi-laser.de)

