

PP 4050XP

17インチ幅連続用紙 LEDプリンター



PP 4050XP with optional Stacker iPS 4050

- **印刷速度**
34ページ/分 (A4 横)
1,700ライン/分
- **用紙**
最大17インチ幅
2種類の連続用紙が装着可能
- **解像度**
600 × 600 dpi
- **用紙カッター内蔵**
各種サイズにカット可能
ジョブ毎に自動カット可能
- **スタッカーユニット (iPS4050)**
自動で折り畳みが可能
- **フォント**
45種類のスケーラブルフォント
13種類のバーコード
- **エミュレーション**
HP Laser Jet 4 (PCL)

PP4050XPは 600dpi LEDヘッドを搭載した高品質プリンターです。

最大17インチ幅の連続用紙を2種類同時に装着可能です。スタッカーユニットによる自動用紙折り畳み機能、自動用紙カット機能を搭載しています。

月間15万ページ印刷（15×11インチ換算）に対応した高信頼性プリンターです。

物流他 ラベル印刷

取引明細書印刷

PP 4050XP

17インチ幅連続用紙 LEDプリンター

プリンター基本仕様

| | |
|----------|---|
| 印刷速度 | 34ページ/分 (A4 横) 26ページ/分 (11インチ長) 1,700ライン/分 (6ライン/インチ) |
| 解像度 | 600×600 dpi |
| 月間推奨使用枚数 | 15万ページ/月 (15×11インチ換算) |
| 印刷方式 | 電子写真方式 (LED露光) 2成分現像方式 定着温度調整可能なヒートロール方式 |
| 操作パネル | 7インチカラーディスプレイ (タッチパネル式) |
| 自己診断 | セルフテスト機能、Hexdump |
| 寸法 | 890×350×780 mm (W×H×D) (トラクターカセットを含む) |
| 重量 | 112 Kg |
| 電源 | 100 - 110V (-10/+6%) AC, 50-60 Hz 110 - 120V (-10/+6%) AC, 50-60 Hz 220 - 240V (-10/+6%) AC, 50-60 Hz |
| 消費電力 | |
| 動作時 | < 1200 W 平均 (< 1650 W ピーク) |
| 待機時 | < 400 W |
| スリープモード | < 45 W |

環境条件

| | |
|--------|---------------------------------|
| 動作時 | +15℃～35℃、8～80%RH 結露しないこと |
| 消耗品の保管 | -20℃～40℃、95%RH (40℃) |
| 騒音 | < 55 db (A) 動作時 |
| 機械寿命 | 900万ページ (15×11インチ換算) または5年 |
| 適合規格 | CE, VDE/GS, UL, C-UL, FCC, VCCI |

接続性

標準インターフェイスとエミュレーション

| | |
|--------------|--|
| インターフェイス | パラレルIEEE1284 Ethernet 10BaseT/100BaseTX |
| エミュレーション/PDL | HP LaserJet 4(PCL 5e, PJL), HP-GL/2 PCL/PJL Extension |
| フォント | 45 スケラブルフォント、10 ビットマップフォント |
| バーコード | Code 39, Code 93, Code 128, Codabar, 2/5 industrial, 2/5 interleaved, EAN 8/13 Add on 2/5, Postnet, MSI, UPC-A, UPC-E, KIX-Code, Datamatrix Code |
| オプション | IPDSデータコンバーター |

用紙

| | |
|--------|---|
| 種類 | 送り穴付き折り畳み連続用紙とラベル用紙 |
| 用紙搬送 | ストレートパス搬送、用紙戻し機構 |
| 給紙 | 取外し可能な2つの独立トラクターカセット |
| 排紙 | 用紙カット有無を選択可能 用紙の無駄を無くすための用紙戻し動作 カットシートで上部スタッカーへ排出 |
| 用紙カッター | 印刷ジョブ毎やページ毎にカット可能 オペレーター介入無しでフォーム変更が可能 |
| 用紙幅 | 6インチ～17インチ (印字幅16インチ) |
| 用紙長 | 3インチ～24インチ 7インチ～17インチ (スタッカー装着時) |
| 用紙重量 | 64g/m ² ～155g/m ² |

コントロールユニット

| | |
|-----------------|---|
| プロセッサ | PowerPC |
| データメモリ | 128MB |
| プログラム & フォントメモリ | 32 MB FLASH EPROM オンサイトでのソフトウェア更新が可能 |
| スタッカー制御 | iPS4050スタッカー制御 |

消耗品

| | |
|--------------|--------------------------------|
| トナーキット (10本) | 130,000ページ (標準モード, 15×11インチ換算) |
| 感光体ユニット | 180,000ページ (15×11インチ換算) |
| 現像ユニット | 230,000ページ (15×11インチ換算) |
| 定着ユニット | 500,000ページ (15×11インチ換算) |

オプション

| | |
|---------------|---|
| iPS 4050スタッカー | 3,000ページまで自動スタッキング |
| 寸法/重量 | 1,060×860×670 mm (W×H×D) / 52 Kg printer / iPS: 1,120×1,160×780 mm (W×H×D), 164 Kg |

プリンタドライバ

Windows 7、Windows 8、Windows 10、Windows 11、W2008 Server、W2012 Server、W2016 Server、W2019 Server

仕様及び外観は、改善のため予告なしに変更されることがあります。
会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。

【輸入・販売元】株式会社 渡辺精工社

〒145-0072 東京都大田区田園調布本町57-4 TEL(03)3722-4651

<http://wskvsc.com/>

【製造・販売元】：Psi Laser GmbH www.psi-laser.de

